

## Datenaufbereitung

Allgemein

Bitte legen Sie die Druckdaten auf Schnittmaß an.  
Es sind keine Überfüller sowie Schnittmarken notwendig.  
Nur für abfallende Kaschierungen (Alu, Dibond) benötigen wir 5mm Überfüller rundum.

### Auflösung Bilder:

Wenn möglich mind. 100dpi auf Endformat.  
Sie können die Druckdaten auch in einem Verhältnis von 1:2, 1:5 oder 1:10 anlegen.  
Bei einem Verhältnis von zB. 1:10 1000dpi

### Datei-Formate:

Geeignete Dateiformate: PDF, TIFF, EPS, sowie wenig komprimiertes JPEG.  
Alle anderen Formate eignen sich nur bedingt bis gar nicht.  
Wir empfehlen Schriften niemals zu rendern (Photoshop) sondern in einem entsprechendem Layoutprogramm zu setzen. Die Schriften in Pfade umzuwandeln erspart Probleme mit den Schriftdateien.

### Referenzprofile:

CMYK: ISO Coated v2 eci  
RGB: eciRGB v2 ICCv4  
Bilder: perzeptive Farbmeterik  
Vektoren: relative Farbmeterik  
Reklamationen bezüglich der Farbe ohne Angabe von einem Proof werden ausgeschlossen.

### Datenübermittlung:

Per Datenträger:  
Mögliche Datenträger sind: CD, DVD und USB-Stick.

Per E-Mail:

Gerne können Sie uns Ihre Druckdaten auch per E-Mail senden. Verwenden Sie bitte dazu die Adresse [office@imagit.at](mailto:office@imagit.at)

Per FTP-upload:

Weiters haben Sie die Option größere Datenmengen per FTP-Upload zur Verfügung zu stellen. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Anfrage.